

Tehnički list za artikl: AC201083--

Ser.ormar AC, 2-vrata, IP55, 2000x1000x800mm (VxŠxD), bez MP

čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	800,00
Neto masa (kg)	129,60
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Debljina stijenke tijela (mm)	1,50
Montažna ploča	Bez montažne ploče
Debljina stijenke vrata (mm)	2
Broj dijelova donje ploče	3
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	2
Širina podne ploče (mm)	830

Tehnički podaci - nastavak

Tip	Serijski ormar
Disipacija snage (W)	-1309,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ser.ormar AC, 2-vrata, IP55, 2000x1000x800mm (VxŠxD), bez MP čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	AC201083
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočne stranice (par) za AC ormare, 2000x800mm (ŠxV), RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ACSW2008
Podnožje prema dubini AC ormara 800x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT081
Podnožje prema širini AC ormara 1000x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB101
Podnožje prema dubini AC ormara 800x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT082
Podnožje prema širini AC ormara 1000x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB102
Klizna šina za ugradnju mont. pl. u AC/KC ormar dubine 800mm Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.	ACCLT800
Set za povezivanje ormara iznutra i izvana sa 4 spojnice i montažnim priborom	ACCCI060
Brтва od polietilena PE-01, IP55	ACSPDG01
Transportne ušice M12 za AC, KC, AT, KT ormare, 4 komada za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar bravu za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC	ASLS2100
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC	ASLSS1537
Kavezne matice M6 (pakiranje 10 komada)	ACCNM615

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 (pak.=10 kom.) PU=10 pieces	ACCNK006
Kavezne matice M8 (pakiranje 10 komada)	ACCNM815
Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK008
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm neperforirani čelik, Sendzimir - vruće pocinčano, u isporuci kao jedan nosač duljine 2 metra	BK14004--B
Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m sendzimir pocinčani, 2000 x 35 x 7.5mm (D x Š x V)	BK14005--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14037
Ključ za 5mm "double-bit" bravu 1 komad u isporuci	DV903532