

Tehnički list za artikl: BK080006--

Uzidni razdjelnik, 2-redni, 36 modula, prozirna vrata, IP40

357x392x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK-Info

- Uzidni razdjelnik. ABS s prozirnim vratima
- Zatvaranje: tipka/pritisak, mogućnost ugradnje male cilindar brave
- Sadrži PE i N stezaljke
- Klasa zaštite II
- Bez halogena prema RoHS
- Nazivni napon 400V AC / In=63A
- Temperatura okoline: -25° do +60°C
- Ispitivanje na žarnu nit: 650°C
- Ugradna dubina: 68-70mm
- Stupanj zaštite: IP40, Otpornost na udar: IK08
- RAL9010 čista bijela



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	391,00
Neto visina (mm)	355,00
Neto dubina (mm)	106,00
Neto masa (kg)	2,41
EAN	9004840669114
Disipacija snage (W)	-32,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	Plastična vrata sa staklom
Bez halogena	Da
Izvedba/tip	Ugradni sa vratima
Broj redova	2
Modula u 1 redu	18
IP stupanj zaštite	IP40
Boja	RAL 9010 (čista bijela)

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Uzidni razdjelnik, 2-redni, 36 modula, prozirna vrata, IP40 357x392x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080006
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za razdjelnike TOPO BK080, IP40, metalna metal, 2x keys included	BK080096