

Tehnički list za artikl: BK080055-H

Uzidni razdj. za knauf, 1-redni, 4M , bijela vrata, IP40

230x138x100mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x4 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	138,00
Neto visina (mm)	230,00
Neto dubina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	0,49
EAN	9004840969924
Disipacija snage (W)	-9,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	Plastika
Bez halogena	Da
Izvedba/tip	Ugradni sa vratima

Tehnički podaci - nastavak

Broj redova	1
Modula u 1 redu	4
IP stupanj zaštite	IP40
Boja	RAL 9010 (čista bijela)

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Uzidni razdj. za knauf, 1-redni, 4M, bijela vrata, IP40 230x138x100mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x4 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080055-H
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za razdjelnike TOPO BK080, IP40, metalna metal, 2x keys included	BK080096