

Tehnički list za artikl: BK080058--

# Uzidni razdjelnik, 1-redni, 24 modula, bijela vrata, IP40

232x500x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



## Tehnički podaci

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Neto širina (mm)               | 498,00                     |
| Neto visina (mm)               | 254,00                     |
| Neto dubina (mm)               | 106,00                     |
| Neto masa (kg)                 | 1,44                       |
| EAN                            | 9004840938739              |
| Disipacija snage (W)           | -30,00                     |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25                        |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                         |
| Materijal vrata                | Plastična vrata sa staklom |
| Bez halogena                   | Da                         |
| Izvedba/tip                    | Ugradni sa vratima         |

## Tehnički podaci - nastavak

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Broj redova        | 1                 |
| Modula u 1 redu    | 24                |
| IP stupanj zaštite | IP40              |
| Boja               | RAL 9003 (bijela) |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uzidni razdjelnik, 1-redni, 24 modula, bijela vrata, IP40<br>232x500x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208 | BK080058  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Polucilindar brava za razdjelnike TOPO BK080, IP40, metalna<br>metal, 2x keys included                                                                                                                                                                                                                                                                             | BK080096  |