

Tehnički list za artikl: BK080206--

Nazidni razdjelnik, 1-redni, 18 modula, prozirna vrata, IP65

259x428x142mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC / 1500V DC, materijal: ASA, materijal vrata: polikarbonat, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, UV postojan, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK info

- Nazidni razdjelnik s prozirnim vratima
- Zatvaranje: zaktejni zasun, mogućnost ugradnje male cilindar brave
- Sadrži PE i N stezaljke
- Klasa zaštite II
- Bez halogena prema RoHS
- UV postojan i otporan na vremenske uvjete
- Nazivni napon 400V AC, 1500V DC / In=63A
- Temperatura okoline: -25° do +60°C
- Ispitivanje na žarnu nit: 650°C
- Zaključavanje: mogućnost ugradnje male RONIS cilindar brave
- Materijal: ASA
- Stupanj zaštite IP65
- RAL7035 svijetlo siva



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	428,00
Neto visina (mm)	259,00
Neto dubina (mm)	144,00
Neto masa (kg)	1,74
EAN	9004840886313
Disipacija snage (W)	-20,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	Plastika
Bez halogena	Da
Izvedba/tip	Nazidni sa vratima
Broj redova	1
Modula u 1 redu	18
IP stupanj zaštite	IP65
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Nazidni razdjelnik, 1-redni, 18 modula, prozirna vrata, IP65 259x428x142mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x13 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC / 1500V DC, materijal: ASA, materijal vrata: polikarbonat, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, UV postojan, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080206
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za nazidne razdjelnike BK08.., IP65 metal, 1x key included	BK080095