

Tehnički list za artikl: BK0852022F

Plastični okvir s prozirnim vratima za 2-redne BK085, IP40

BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850522A (uzidna kada za šuplji zid) ili BK0850022A (uzidna kada za puni zid), isporuka sadrži: plastični okvir s prozirnim plastičnim vratima, prednju masku (pokrov uređaja), 2x DIN šina (24+4 modula) i N/PE vijčane sabirnice



SCHRACK-Info

- 1 - to 4-row frames with transparent plastic door
- Series BK085
- DIN-rails and module cover included
- For completion, one wall box is necessary:
 - 1 - to 4-row for solid wall or partition wall
- Material Frame + Door: 1 mm ABS
- Protection class: II
- Degree of protection: IP40
- Impact resistance: IK07
- Frame: RAL 9003 (Signal white)
- Door: Transparent



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	346,00
Neto visina (mm)	442,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto masa (kg)	1,75
EAN	9004840890051
Disipacija snage (W)	-34,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Bez halogena	Da
IP stupanj zaštite	IP40
Klasa zaštite	2
Otpornost na udarce	IK07

Plastični okvir s prozirnim vratima za 2-redne BK085, IP40

BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850522A (uzidna kada za šuplji zid) ili BK0850022A

(uzidna kada za puni zid), isporuka sadrži: plastični okvir s prozirnim plastičnim vratima, prednju masku (pokrov uređaja), 2x DIN

BK0852022F

šina (24+4 modula) i N/PE vijčane sabirnice