

Okvir s vratima za 4-redni media-combi razdjelnik, 4xDIN šina

serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNIH KADA koje se (ako su potrebne) naručuju odvojeno: 2x BK0850542A (uzidna kada za šuplji zid) ili 2x BK0850042A (uzidna kada za puni zid), lijeva strana: energetska dio, 4x DIN šina (48+8 modula) + plastični pokrov uređaja (prednja maska), desna strana: media dio s 4x mrežasta montažna ploča, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (signalno bijela)



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information** :
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	692,00
Neto visina (mm)	717,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto masa (kg)	6,00
EAN	9004840977820
Disipacija snage (W)	-91,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	Čelik
Bez halogena	Da
Izvedba/tip	Ugradni sa vratima
Broj redova	4
Modula u 1 redu	12
IP stupanj zaštite	IP30
Klasa zaštite	2
Otpornost na udarce	IK08
Boja	RAL 9003 (signalno bijela)

Tablica artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Okvir s vratima za 4-redni media-combi razdjelnik, 4xDIN šina serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNIH KADA koje se (ako su potrebne) naručuju odvojeno: 2x BK0850542A (uzidna kada za šuplji zid) ili 2x BK0850042A (uzidna kada za puni zid), lijeva strana: energetski dio, 4x DIN šina (48+8 modula) + plastični pokrov uređaja (prednja maska), desna strana: media dio s 4x mrežasta montažna ploča, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (signalno bijela)			BK0856042K
Potrebni pribor			
Uzidna kada za 4-redni razdjelnik, montaža u šuplji zid 688x324x87mm (VxŠxD), 48+8 modula, za 4-redne BK085... razdjelnike, BK0857... media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media combi razdjelnike (horizontalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu nit do 850°C			BK0850542A
Uzidna kada za 4-redni razdjelnik, montaža u puni zid 688x324x87mm (VxŠxD), za 4-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-razdjelnike (horizontalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C			BK0850042A
Set za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085 za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid, pakiranje: 6 komada, materijal: ABS			BK085098-B
Dodatni pribor			
Dvostruka šuko utičnica s montažnim nosačem 16A, 250V AC za BK0857... Uzidne media razdjelnike, BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno) i BK0807... nazidne media razdjelnike			BK085050
Nosač uređaja (npr. routera) za media razdjelnike BK08... BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno), za BK0857... uzidne media razdjelnike, i BK0807... nazidne media razdjelnike			BK085094-A
DIN profil za montažu uređaja s većom ugradnom dubinom za uređaje s većom ugradnom dubinom (npr. odvodnike prenapona), za BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-razdjelnike (horizontalno)			BK085099
Metalna brava 2233X za razdjelnike BK085 i Media BK0807 brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem			BK085097

Tablica artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor			
Rezervni ključ za bravu BK085097-- (za razdjelnike BK085..) ključ za bravu 2233X (metalni), za razdjelnike BK085			BK085093
Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata) set sadrži: 1 x bravica vrata, 2x šarke vrata, 1 x set za fiksiranje okvira u 6 točaka, 2x vijci prednjeg pokrova za uređaje			BK085090
Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata) sadrži: 4x sidrište za montažu u šuplji zid, 4x kutnik za montažu u puni zid			BK085091
Adapter za DIN profil, prazan, za 1 modul (SFA)(SFB) Svjetlo siva			HSEH010GS
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP inst. kabel cat.7,4x2xAWG23/1, 1000MHz,LS0H-3,Cca,50% s1a,d1,a1, plavi, za rezanje	79	28	HSEKP423CB
Set za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085 za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid, pakiranje: 4 komada, materijal: ABS			BK085098-C