

Tehnički list za artikl: DS378080-A

Samostojeći komunikacijski ormar DS 800x1750x800, 19", 37U



SCHRACK info

TEHNIČKI PODACI

- Zavareno, praškasto lakirano kućište od čeličnog lima
- Visina: 37U
- Širina: 800mm
- Dubina: 800mm
- Boja:
 - svijetlo-siva RAL7035
 - Okvir plavi RAL5005
- Maksimalno opterećenje s ravnomjernom raspodjelom:
 - 15-22 U: 300kg
 - 27-47 U: 400kg
- Stupanj zaštite: IP20
- Prednja vrata s ugrađenim sigurnosnim staklom debljine 4mm sa zakretnom ručicom. Ručica pripremljena za prihvat polucilindra. Polucilindar katalogski broj: DV900333 / DV900335 (Dubina= 40mm, Promjer= 17mm, Pričvršćivanje - M5 vijak) dostupan kao opcija.
- Vrata zavješena na desnoj strani s mogućnošću zavješanja na lijevoj strani.
- Sustav vanjskih šarki omogućuje kut otvaranja vrata do 180 stupnjeva.
- Staklena vrata mogu se zamijeniti metalnim vratima DSRT (puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- Bočne stranice odvojive i s mogućnošću zaključavanja. Ključevi su u isporuci. Za bolju pasivnu ventilaciju, bočne stranice se kao opcija mogu zamijeniti s perforiranim bočnim panelima DSRS.

- Stražnja stranica odvojiva i s mogućnošću zaključavanja. Ključevi su u isporuci. Stražnja stranica se kao opcija može zamijeniti vratima DSRT (staklena, puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka) ili perforiranim stražnjim panelom DSRR.
- 19" nosači (4 komada) pocinčani, kontinuirano podesivi po dubini.
- Kod DS ormara širine 800mm postoji mogućnost proširenja 19" okomitih nosača na širinu 21" (ETSi).
- Kod DS ormara širine 900, 1.000 i 1.200mm dubine ugrađen je dodatan par 19" okomitih nosača na pola dubine. To omogućava instalaciju opreme s velikom dubinom ugradnje u kombinaciji sa standardnim priborom.
- Minimalan razmak između prednje okomite 19" šine i stakla na vratima maksimalan razmak:
 - Š600 – 35mm
 - Š800 – 50mm
- Minimalan razmak između zadnjih okomitih 19" šina i metalne stražnje stranice pri najvećem razmaku:
 - Š600 – 35mm
 - Š800 – 55mm
- Maksimalan razmak između prednjih i stražnjih okomitih 19" šina samostojećih komunikacijskih ormara:
 - Š600 x D400 – 310mm
 - Š600 x D600 – 510mm
 - Š600 x D800 – 710mm
 - Š600 x D900 – 810mm
 - Š600 x D1000 – 910mm
 - Š600 x D1200 – 1110mm
 - Š800 x D600 – 470mm
 - Š800 x D800 – 670mm
 - Š800 x D900 – 770mm
 - Š800 x D1000 – 870mm
 - Š800 x D1200 – 1070mm
- Maksimalna korisna dubina u samostojećim ormarićima kada su instalirani npr. na policama:
 - D400 – 375mm
 - D600 – 575mm
 - D800 – 775mm
 - D900 – 875mm
 - D1000 – 975mm
 - D1200 – 1175mm
- Slobodan razmak (lijevo/desno) između okomitih 19" šina: 451 mm
- Krovna konstrukcija sa predupregnućima za 19" otvore. Fleksibilno prekrivena uklonjivim pločama različitih visina kako bi se omogućila ugradnja ventilatorskih jedinica i ploča za uvođenje kabela. Preostali otvor se može zatvoriti pomoću jedne od ovih ploča:
 - D400 - Otvor: 6 U, Poklopac: 1 x 4 U i 1 x 2 U
 - D600 - Otvor: 8 U, Poklopac: 1 x 4 U i 2 x 2 U
 - D800 - Otvor: 10 U, Poklopac: 2 x 4 U i 1 x 2 U
 - D900 - Otvor: 12 U, Poklopac: 2 x 4 U i 2 x 2 U
 - D1000 - Otvor: 12 U, Poklopac: 2 x 4 U i 2 x 2 U
 - D1200 - Otvor: 12 U, Poklopac: 2 x 4 U i 2 x 2 U
- Podni otvor s 19" perforacijom.
 - D400 - Otvor: 6 U, Poklopac: 1 x 6 U
 - D600 - Otvor: 8 U, Poklopac: 1 x 8 U
 - D800 - Otvor: 10 U, Poklopac: 1 x 10 U
 - D900 - Otvor: 12 U, Poklopac: 1 x 12 U
 - D1000 - Otvor: 12 U, Poklopac: 1 x 12 U

- D1200 - Otvor: 12 U, Poklopac: 1 x 12 U
- Ventilatorske jedinice mogu se montirati i u podni otvor. Za to je potrebno podnožje kao opcija.
- Podna konstrukcija s predupregnućima za 19" otvore. Prekriven uklonjivom pločom u punoj visini.
- Krovni panel s četkom za uvod kabela (kataloški broj: DBK24800) dostupan kao opcija.
- Ventilacijski otvori u krovu i podu za pasivnu ventilaciju.
- Uzemljenje:
 - Točka uzemljenja M8 i 19" komplet ugrađen u stražnji dio ormara.
 - FastOn priključci se nalaze na svim odvojivim dijelovima.
- Uključen montažni pribor:
 - 16 komada kaveznih matica M6, vijaka i podloški
 - 4 komada nivelirajućih nožica
- Na raspolaganju je mnogobrojan pribor (podnožja, ventilatori, kabelski uvodi, fiksne police, prespojni paneli, vodilice kabela, napojne letve, vrata, i dr.)
- Ormar se isporučuje potpuno složen na nepovratnoj transportnoj paleti.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	1.750,00
Neto dubina (mm)	800,00
Neto masa (kg)	85,60
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visina	37U-1750mm
Boja	RAL 7035 / RAL 5005 (svijetlo siva / plava)

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći komunikacijski ormar DS 800x1750x800, 19", 37U	DS378080-A
Dodatni pribor	
Umetak polucilindar brave EK 333 s 1 ključem i vijak M5 uključujući 1x upušteni vijak M5x16mm V2A	DV900333S
Krovni panel s četkom za uvod kab. za DS ormare, 2U, RAL7035	DBK24800
Krovn vent. jedinica, 2xventilator 35W i termostat, 19", 4U	DLT44802-A
Podnožje, bočne stranice, par, za kom. ormare dubine 800mm	DSOT1280
Podnožje, pred./zad. pokrov perf.+filter, Š=800 za DS,-Z,-SS	DSOF1283
19" vodilica kabela s 5 velikih metalnih prstena 80x40, 1U	DBC14805
19" vodilica kabela s 5 velikih prstena 70x40, 1U, RAL7035	DBK14805

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
19" fiksna polica do maks. 80kg, d=450mm, 1U, RAL7035	DFS14845-C
19" napojna letva s 9xshuko, alu 1U, kabel 3m, RAL7035	IU070114-3
19" napojna letva sa 7xshuko+prenaponska zaštita, 1.25U kabel s utikačem 2m, RAL7035	IU070113
19" napojna letva, 9xshuko+prekidač, kabel 2m, crna, alu, 1U ALU profil	Q7070114-A
19" Napojna letva, 7xshuko+prekidač, prenap.zaštita, crna 1U, kabel 2m, alu profil, crna	Q7070113-A
IT METER LINE nap. letva, pasivna, ul:CEE 16A crv.,izl:12xC13	HSMPP312
Okomiti nosač nap. letve za 800mm širine DS i DSZ ormara, 1U 1 pak = 2 kom., montaža na okomitu vodilicu, uklj. montažni set	DSPDU010
19" set-vijci M6, kavezne matice i podložne pločice(50 kom.)	DSSRA050
19" montažna ploča, 14U, čelična, perforirana	DMP1914
LED rasvjeta za ormare, magnet, 230VAC, s kontaktom za vrata automatski u radu čim se otvore vrata, vanjsko napajanje	DTLIGHT01
Preklopnik 24xRJ45 10/100/1000T, bez vent., unut. napajanje Metalno kućište, 19"	QLGSW2457
Prespojni panel 19", prazan, za 24 modula (SFA)(SFB), 1U svjetlo siva, jezičac prespojnog kabela okrenut prema dolje	HSER0240GS