

Tehnički list za artikl: ET103020--

Univerzalni dimer, 0-300W (RLC), 2M, bijeli

univerzalni dimer za uključivanje, isključivanje i regulaciju svih zatamnjivih žarulja (klasična, halogena, LED, CFL, ...) i nekih vrsta nezatamnjivih; automatska detekcija izvora i prilagodba režima rada; funkcija usporenog starta; kontrola preko ugrađene mikrosklopke; pri gašenju memorira stupanj svjetlosti; može se priključiti do pet (5) dodatnih upravljačkih jedinica EM26; nije moguće kombiniranje s izmjeničnom sklopkom; ugrađena zaštita od kratkog spoja, pregrijavanja i preopterećenja



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	45,00
Neto visina (mm)	45,00
Neto dubina (mm)	45,50
Neto masa (kg)	0,07

Univerzalni dimer, 0-300W (RLC), 2M, bijeli

univerzalni dimer za uključivanje, isključivanje i regulaciju svih zatamnjivih žarulja (klasična, halogena, LED, CFL, ...) i nekih vrsta nezatamnjivih; automatska detekcija izvora i prilagodba režima rada; funkcija usporenog starta; kontrola preko ugrađene mikrosklopke; pri gašenju memorira stupanj svjetlosti; može se priključiti do pet (5) dodatnih upravljačkih jedinica EM26; nije moguće kombiniranje s izmjeničnom sklopkom; ugrađena zaštita od kratkog spoja, pregrijavanja i preopterećenja

ET103020