


Tehnički list za artikl: H6ULY02K0Y

Prespojni kabel RJ45 cat.6 neoklopljen, PVC, žuti, 2.0m



SCHRACK info

Prespojni kabele za primjenu u komunikacijskim sustavima. Podržava sve standarde od klase D do klase E (npr. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE.

Prespojni kabele se isporučuju s plastičnim brizganim pregibnicama u istoj boji kao i sam kabel. Raspored pinova 1:1.

Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6
Sastav kabela	4x2xAWG24/7
Kabelski oklop	U/UTP
Konekcija	1:1
Brzina prijenosa	up to Gigabit Ethernet
Broj parica	4
Oklop	Neoklopljen
Vanjski omotač kabela	PVC
LED funkcija	bez LED
Neto masa (kg)	0,09
Boja	žuto
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60

Tehnički podaci - nastavak

RoHS	conform
Duljina prespojnog kabela (m)	2,0
Neto širina (mm)	240,00
Neto visina (mm)	200,00
Standard priključnog konektora	EN 60603-7
Tipovi utikača	RJ45 unshielded
Popunjenost	EIA/TIA 568B 1:1
Pakiranje	Pojedinačno pakirano u plastičnu vrećicu s etiketom

Tablica artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Prespojni kabel RJ45 cat.6 neoklopljen, PVC, žuti, 2.0m			H6ULY02K0Y
Dodatni pribor			
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6, neoklopljen (SFA)			HSEMRJ6UWS
Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, neoklopljen, 19", 1U, RAL7035 svijetlo siva			HSERU246GV
U/UTP cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H B2ca-s1a,d1,a1 plavi, bubanj 500m	68	19	HSKU423BP5
U/UTP inst. kabel cat.6, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, plavi kutija 305m	69	18	HSEKU423P4