

Tehnički list za artikl: H6USG20K0G

LED prespojni kabel RJ45 neoklopljen, cat.6, sivi, 20m



SCHRACK info

Patchcords for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D to Class E (e.g. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE. Na RJ45 utikaču LED prespojnog kabla se nalaze dva kontakta za priključak izvora napajanja. Priključivanjem tog izvora napajanja oba kraja svjetle na pregibnicama prespojnog kabla. Time je ova funkcija kao pomoć pri raspoznavanju krajeva prespojnih kabla. During Light-functionality, Data-transmission remains stable and is not affected.
Pin assignment 1:1.

Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6
Sastav kabla	4x2xAWG24/7
Kabelski oklop	U/UTP
Konekcija	1:1
Brzina prijenosa	up to Gigabit Ethernet
Broj parica	4 + 1
Oklop	Neoklopljen
Vanjski omotač kabla	LSOH
LED funkcija	sa LED
Neto masa (kg)	0,64
Boja	siva

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
RoHS	conform
Duljina prespojnog kabela (m)	20,0
Standard priključnog konektora	EN 60603-7
Tipovi utikača	RJ45 unshielded
Popunjenost	EIA/TIA 568B 1:1

Tablica artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
LED prespojni kabel RJ45 neoklopljen, cat.6, sivi, 20m			H6USG20K0G
Dodatni pribor			
LED Detector Pro za LED prespojne kabele s ugrađenom punjivom baterijom i USB kabelom			HLEDTOOL1
Patchfinder izvor napajanja za LED prespojne kabele			HLEDTOOL
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6, neoklopljen (SFA)			HSEMRJ6UWS
Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, neoklopljen, 19", 1U, RAL7035 svijetlo siva			HSERU246GV
U/UTP cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H B2ca-s1a,d1,a1 plavi, bubanj 500m	68	19	HSKU423BP5
U/UTP inst. kabel cat.6, 4x2xAWG24/1,LS0H,Eca,plavi,kutija 305m	69	18	HSEKU423H4
U/UTP inst. kabel cat.6, 4x2xAWG24/1,PVC,Eca,plavi,kutija 305m	69	18	HSEKU423P4