

Tehnički list za artikl: H6UTG00K5G

Prespojni kabel RJ45 UTP cat.6a 10GB, LS0H, sivi, 0.5m



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6A
Sastav kabela	4x2xAWG26/7
Kabelski oklop	U/UTP
Materijal vodiča	Stranded wire AWG 26/7 (0,457mm)
Konekcija	1:1
Brzina prijenosa	10Gbit
Broj parica	4
Oklop	Neoklopljen
Vanjski omotač kabela	LS0H
LED funkcija	bez LED
Mogućnost identifikacije	Colorclips
Neto masa (kg)	0,03
Boja	siva
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60

Tehnički podaci - nastavak

Radna temperatura (°C)	-20 do +60
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	+0 to +50
Impedancija (Ohm)	100 ± 5
Otpor izolacije (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Kašnjenje uklopa (ns/m)	≤ 427ns/100m
Dielektrična čvrstoća - kontakt-kontakt (V)	500V DC
RoHS	conform
Impedancija petlje (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	yes
Duljina prespojnog kabela (m)	0,5
Neto širina (mm)	230,00
Neto visina (mm)	175,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Prespojni kabel RJ45 UTP cat.6a 10GB, LS0H, sivi, 0.5m	H6UTG00K5G
Dodatni pribor	
Utični modul RJ45 neoklopljen cat.6A AWG 24-22, pak: 1 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
Utični modul RJ45 neoklopljen cat.6A, AWG 24-22, pak: 24 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2