

Tehnički list za artikl: HSED02UB2F

TOOLLESS LINE nosač za 2 modula, 80x80, ukošen izvod, RAL1013



Tehnički podaci

Neto masa (kg)	0,08
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
SCHRACK Format	SFA and SFB
Način montaže	Nazidna Podna kutija Uzidna Kabelski kanal
Portovi	2
Boja	RAL 1013
IP stupanj zaštite	IP20

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
TOOLLESS LINE nosač za 2 modula, 80x80, ukošen izvod, RAL1013	HSED02UB2F
Dodatni pribor	
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)	HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., kl. Ea 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6, oklopljen (SFA)	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.5e, oklopljen (SFA)	HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFB (SFB)	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 oklopljen, cat.6 (SFB)	HSEMRJ6GBS
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6, neoklopljen (SFA)	HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.5e, neoklopljen (SFA)	HSEMRJ5UWS
TOOLL. LINE spojnica RJ45-RJ45 oklopljena, kl. Ea 10GB (SFA)	HSEMRKRGWS
Koaksijalna F-F spojnica (SFA)	HSEMRKFFWS
Optički adapter za LC duplex/SC simplex spojnicu (SFA)	HSEMRLLLWS