


Tehnički list za artikl: HSELS083LR

Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, LC, 50/125µm OM3

RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC



OM3

DIN
rail

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	126,00
Neto visina (mm)	35,20
Neto dubina (mm)	155,65
Neto masa (kg)	0,59
Vlakno	multimodno 50/125µm OM3
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Insercijski gubitak tipično (dB)	≤0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥35
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	8
Spojnica	LC

Mjerne skice: Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, LC, 50/125µm OM3



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, LC, 50/125µm OM3	HSELS083LR
RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC	
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 45mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača LC i MU	HSELSZT001
Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve	
PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi.	HSELSZT003
Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-LC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H	HLP23LL02F
tirkizni, 2.0m	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-LC/UPC,50/125µm OM3,LSOH tirkizni, 5.0m	HLP23LL05F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC,50/125µm OM3,LSOH tirkizni, 2.0m	HLP23LC02F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC,50/125µm OM3,LSOH tirkizni, 5.0m	HLP23LC05F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-ST/UPC,50/125µm OM3,LSOH tirkizni, 2.0m	HLP23LT02F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-ST/UPC,50/125µm OM3,LSOH tirkizni, 5.0m	HLP23LT05F