

Tehnički list za artikl: HSELS483CP

Opt. razdjelnik, 48 niti, SC, 50/125µm OM3, 19", 1U, klase C

optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	480,00
Neto visina (mm)	44,00
Neto dubina (mm)	242,00
Neto masa (kg)	2,53
Vlakno	multimodno 50/125µm OM3
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Insercijski gubitak tipično (dB)	< 0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	> 35
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	48

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik, 48 niti, SC, 50/125µm OM3, 19", 1U, klase C optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC	HSELS483CP
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 45mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača SC, ST, FC i E2000 Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	HSELSZT002
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi. Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	HSELSZT003
Optički prespojni kabel DX, SC/UPC-SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H tirkizni, 2.0m	HLP23CC02F
Optički prespojni kabel DX SC/UPC-SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H tirkizni, 5.0m	HLP23CC05F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H tirkizni, 2.0m	HLP23LC02F
Optički prespojni kabel DX LC/UPC-SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H tirkizni, 5.0m	HLP23LC05F
Optički prespojni kabel DX ST/UPC-SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H tirkizni, 2.0m	HLP23TC02F
Optički prespojni kabel DX ST/UPC-SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H tirkizni, 5.0m	HLP23TC05F