

Tehnički list za artikl: IG009301--

Poliester ormar 461x870x320mm (ŠxVxD), 1 vrata, serija J

Vel. 00; IP44; rebrasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5; materijal: poliester ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; otpornost na udarce: IK10; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40; RAL7035



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	461,00
------------------	--------

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	870,00
Neto dubina (mm)	320,00
Neto masa (kg)	14,23
EAN	4029155619758
Disipacija snage (W)	-175,12
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Tip	Kabelski razvodni ormar KVS
Visina (mm)	870
Širina (mm)	440
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Izvedba vrata	Jedna vrata, antiplakarna
Brava	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
IP stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Otpornost na udarce	IK10

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Poliester ormar 461x870x320mm (ŠxVxD), 1 vrata, serija J	
Vel. 00; IP44; rebrasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5; materijal: poliestar ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; otpornost na udarce: IK10; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40; RAL7035	IG009301
Dodatni pribor	
Montažna ploča za IG009301, 743x410x5mm (VxŠxD)	IG009331
melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci	
Socketrost KSR Größen 00/S3 und 0/S4 600/400	IG790328
plastic base frame serving as a foundation for plinth	
Sockelfüller - Hydrophob	IG790333
100 liter bag, water-repellent - hydrophobic	
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L	IG790570
water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag	
Schaumstoffbeilage Größe 00/S3/310 (Absorptionsmatte)	IG793816
Poliester podnožje za ormar serije J, 902x450x310mm, vel. 00	IG009311
Poliester podnožje za ukopavanje u zemlju, RAL 7035	
Set za zidnu montažu ormara vel. 00-2, za I90093..	IG009300

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009301--	IG009321
Stražnja ploča u dimenziji: 425x285x4mm (VxŠxD), plastika, siva (RAL 7035)	
Pokrov (šir. 100mm) praznog mjesta sustava 185mm, vijak M12	ISA05360
For mounting on insert nuts M12	
Polucilindar brava H36000 1006-2U s 3 ključa	IL900381