

Tehnički list za artikl: IG009401--

Poliester ormar 471x1100x320mm (ŠxVxD), 1 vrata, serija J

Vel. 00; IP44; točkasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5, DIN EN 62208; materijal: poliester ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; prenaponska kategorija: IV; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40 (DIN EN 60695-11-10, test metoda A); RAL7035



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	471,00
Neto visina (mm)	1.100,00
Neto dubina (mm)	320,00
Neto masa (kg)	22,57
EAN	4029155649922
Disipacija snage (W)	-217,71
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Tip	Kabelski razvodni ormar KVS
Visina (mm)	1100
Širina (mm)	440
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Izvedba vrata	Jedna vrata, antiplakarna
Brava	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
IP stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Otpornost na udarce	IK10

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Poliester ormar 471x1100x320mm (ŠxVxD), 1 vrata, serija J Vel. 00; IP44; točkasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5, DIN EN 62208; materijal: poliestar ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; prenaponska kategorija: IV; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40 (DIN EN 60695-11-10, test metoda A); RAL7035		IG009401
Dodatni pribor		
Montažna ploča za IG009401, 985x375x5mm (VxŠxD) melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci		IG009441
Sockelrost KSR Größen 00/S3 und 0/S4 600/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790328
Sockelfüller - Hydrophob 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Schaumstoffbeilage Größe 00/S3/310 (Absorbtionsmatte)		IG793816

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Poliester podnožje za ormar serije J, 902x450x310mm, vel. 00		IG009311
Poliester podnožje za ukopavanje u zemlju, RAL 7035		
Adapterski nosači za ormar IG009401, vel. 00 (pak.= 2 kom.)		IG009461
za ugradnju modularnog instalacijskog umetka 1EK-21 (IL148121) u ormar IG009401		
Modular chassis 1-21K, 7-rows, complete		IL148121-A
Front plates sheet steel		
Samourezni vijak s ovalnom glavom, M6 (pak.=4 kom.)		IG009000
Za montažu adapterskih nosača: IG900461--, IG009462--, IG009463-- i IG009465--		
Zidni nosač za ormare vel.00-2, za IG0094.. i IG0095..		IG009500
Prikladan samo za ormare u izvedbi IP44, za nazidnu montažu ormara potrebna je stražnja ploča		
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009401 i IG009501		
Stražnja ploča u dimenziji: 288x429x4mm (VxŠxD), poliester ojačan staklenim vlaknima, siva (RAL 7035)		IG009421
Set bakrenih sabirnica 30x10mm, 4-polni, za ormare vel. 00		
Za ormare: IG009401 i IG009501, 4 montažna položaja širine 100mm, s utisnutim maticama	3400	IG00903100
M12, heksagonalni vijci M12x25 i podložne pločice		
Bakrena sabirnica 30x10mm za ormare veličine 00		
Sabirnica duljine 450mm; za ormare IG009401 i IG009501; s utisnutim M12 kaveznim maticama; M12x25 heksagonalni vijci i podložne pločice	1120	IG009P3100
Pokrov (šir. 100mm) praznog mjesta sustava 185mm, vijak M12		ISA05360
For mounting on insert nuts M12		
Polucilindar brava H36000 1006-2U s 3 ključa		IL900381