

Tehnički list za artikl: IG009505--

Poliester ormar 850x1130x320mm (VxŠxD), 2 vrata, serija J

Vel. 2; IP44; točkasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5, DIN EN 62208; materijal: poliester ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; prenaponska kategorija: IV; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40 (DIN EN 60695-11-10, test metoda A); RAL7035



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.130,00
Neto visina (mm)	850,00
Neto dubina (mm)	320,00
Neto masa (kg)	33,38
IP stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Otpornost na udarce	IK10
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	1130
Visina (mm)	850
Dubina (mm)	320
Broj vrata	2
Brava	Swinghandle, prepared for Half cylinder

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Poliester ormar 850x1130x320mm (VxŠxD), 2 vrata, serija J Vel. 2; IP44; točkasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5, DIN EN 62208; materijal: poliestar ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; prenaponska kategorija: IV; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40 (DIN EN 60695-11-10, test metoda A); RAL7035		IG009505
Dodatni pribor		
Montažna ploča za IG009505, 735x1035x6mm (VxŠxD) melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci		IG009555
Socketrost KSR GröÙe 2/S6 1200/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790330
Sockelfüller - Hydrophob 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Schaumstoffbeilage GröÙe 2/S6/310 (Absorbtionsmatte)		IG793820
Poliester podno¿je za ormar serije J, 1110x905x310mm, vel. 2 Poliester podno¿je za ukopavanje u zemlju, RAL 7035		IG009315

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009305--		IG009325
Stražnja ploča u dimenziji: 1085x285x5mm (VxŠxD), plastika, siva (RAL 7035)		
Zidni nosač za ormare vel.00-2, za IG0094.. i IG0095..		IG009500
Prikladan samo za ormare u izvedbi IP44, za nazidnu montažu ormara potrebna je stražnja ploča		
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009405 i IG009505		IG009425
Stražnja ploča u dimenziji: 288x1088x4mm (VxŠxD), poliester ojačan staklenim vlaknima, siva (RAL 7035)		
Set bakrenih sabirnica 30x10mm, 4-polni, za ormare vel. 2		
Za ormare: IG009405 i IG009505, 10 montažna položaja širine 100mm, s utisnutim maticama M12, heksagonalni vijci M12x25 i podložne pločice	9610	IG0090312
Bakrena sabirnica 30x10mm za ormare veličine 2		
Sabirnica duljine 1050mm; za ormare IG009405 i IG009505; s utisnutim M12 kaveznim maticama; M12x25 heksagonalni vijci i podložne pločice	2810	IG009P312
Pokrov (šir. 100mm) praznog mjesta sustava 185mm, vijak M12		ISA05360
For mounting on insert nuts M12		
Polucilindar brava H36000 1006-2U s 3 ključa		IL900381