

Tehnički list za artikl: IKB01037N-

N-Distribucijski blok, 1p, 192A, od 1x35 i 1x70mm², do 6x16mm²

Input terminal 1x35 + 1x70mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm²

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	69,00
Neto širina (mm)	39,00
Neto visina (mm)	62,00
Neto masa (kg)	0,26
EAN	9004840691689
Disipacija snage (W)	0,30
Osnovna oznaka	Stežaljka
Norma	EN 60947-7-1
Nazivni napon	1000VAC
Current carrying capacity (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Strombelastbarkeit:	Cu 192A		
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
	70mm ²	/	/
	50mm ²	10Nm	
	35mm ²		
	25mm ²		
	16mm ²		
	10mm ²	/	
	6mm ²		/
	Abisolierlänge:	27mm	
	Innensechskant::	2xM10	
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
	35mm ²	/	/
	25mm ²	6Nm	
	16mm ²		
	10mm ²		
	6mm ²		
	4mm ²	/	
	2,5mm ²		/
	Abisolierlänge:	25mm	
	Innensechskant:	2xM8	
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)		
	16mm ²	/	/
	10mm ²	2Nm	
	6mm ²		
	4mm ²		
	2,5mm ²		
	1,5mm ²		
	Abisolierlänge:	12,5mm	
	Innensechskant:	M6	
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)
Gehäuse:		PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

OPIS

KAT. BROJ

N-Distribucijski blok, 1p, 192A, od 1x35 i 1x70mm², do 6x16mm²Input terminal 1x35 + 1x70mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm²

IKB01037N