

Tehnički list za artikl: IKB01037PE

# PE-Distribucijski blok, 1p, 192A, od 1x35 i 1x70mm<sup>2</sup>, do 6x16mm<sup>2</sup>

Input terminal 1x35 + 1x70mm<sup>2</sup>, outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm<sup>2</sup>

## Tehnički podaci

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Neto dubina (mm)              | 69,00         |
| Neto širina (mm)              | 39,00         |
| Neto visina (mm)              | 62,00         |
| Neto masa (kg)                | 0,26          |
| EAN                           | 9004840691696 |
| Disipacija snage (W)          | 0,30          |
| Osnovna oznaka                | Stežaljka     |
| Norma                         | EN 60947-7-1  |
| Nazivni napon                 | 1000VAC       |
| Current carrying capacity (A) | 200A          |

## Technical data

|                          |                                                             |                              |                          |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| Vorschriften:            | Zulassung nach IEC 60947-7-1                                |                              |                          |       |
| Strombelastbarkeit:      | Cu 192A                                                     |                              |                          |       |
| Bemessungsquerschnitt:   | 70mm <sup>2</sup>                                           |                              |                          |       |
| Stoßspannungsfestigkeit: | 8kV                                                         |                              |                          |       |
| Verschmutzungsgrad:      | 3                                                           |                              |                          |       |
| Überspannungskategorie:  | III                                                         |                              |                          |       |
| CTI Wert:                | 550                                                         |                              |                          |       |
| Anschlussquerschnitte:   | Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm <sup>2</sup> (Alle Leiterarten) |                              |                          |       |
|                          | IEC 60947-7-1                                               |                              | IEC 61238-1              |       |
|                          | Cu                                                          |                              | Al                       |       |
|                          | Mehrdrähtig                                                 | Feindrähtig mit Aderendhülse |                          |       |
|                          | 70mm <sup>2</sup>                                           | /                            | /                        |       |
|                          | 50mm <sup>2</sup>                                           | 10Nm                         |                          |       |
|                          | 35mm <sup>2</sup>                                           |                              |                          |       |
|                          | 25mm <sup>2</sup>                                           |                              |                          |       |
|                          | 16mm <sup>2</sup>                                           |                              |                          |       |
|                          | 10mm <sup>2</sup>                                           | /                            |                          |       |
|                          | 6mm <sup>2</sup>                                            |                              | /                        |       |
| Abisolierlänge:          | 27mm                                                        |                              |                          |       |
| Innensechskant::         | 2xM10                                                       |                              |                          |       |
| Anschlussquerschnitte:   | Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm <sup>2</sup> (Alle Leiterarten) |                              |                          |       |
|                          | IEC 60947-7-1                                               |                              | IEC 61238-1              |       |
|                          | Cu                                                          |                              | Al                       |       |
|                          | Mehrdrähtig                                                 | Feindrähtig mit Aderendhülse |                          |       |
|                          | 35mm <sup>2</sup>                                           | /                            | /                        |       |
|                          | 25mm <sup>2</sup>                                           | 6Nm                          |                          |       |
|                          | 16mm <sup>2</sup>                                           |                              |                          |       |
|                          | 10mm <sup>2</sup>                                           |                              |                          |       |
|                          | 6mm <sup>2</sup>                                            |                              |                          |       |
|                          | 4mm <sup>2</sup>                                            | /                            |                          |       |
|                          | 2,5mm <sup>2</sup>                                          |                              | /                        |       |
| Abisolierlänge:          | 25mm                                                        |                              |                          |       |
| Innensechskant:          | 2xM8                                                        |                              |                          |       |
| Anschlussquerschnitte:   | Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm <sup>2</sup> (Alle Leiterarten)  |                              |                          |       |
|                          | 16mm <sup>2</sup>                                           | /                            | /                        |       |
|                          | 10mm <sup>2</sup>                                           | 2Nm                          |                          |       |
|                          | 6mm <sup>2</sup>                                            |                              |                          |       |
|                          | 4mm <sup>2</sup>                                            |                              |                          |       |
|                          | 2,5mm <sup>2</sup>                                          |                              |                          |       |
|                          | 1,5mm <sup>2</sup>                                          |                              |                          |       |
|                          | Abisolierlänge:                                             | 12,5mm                       |                          |       |
|                          | Innensechskant:                                             | M6                           |                          |       |
|                          | Werkstoffe:                                                 | Klemmkörper:                 | Messing (CuZn39Pb2)      | blank |
|                          |                                                             | Gehäuse:                     | PA 6 (Halogenfrei)       |       |
| Schrauben:               |                                                             | Stahl                        | Zn dickschichtpassiviert |       |
| Flammwidrigkeit:         | Selbstverlöschend                                           |                              |                          |       |
| Ausführung:              | Fingersicher IP 20                                          |                              |                          |       |



PE-Distribucijski blok, 1p, 192A, od 1x35 i 1x70mm<sup>2</sup>, do 6x16mm<sup>2</sup>  
Input terminal 1x35 + 1x70mm<sup>2</sup>, outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm<sup>2</sup>

IKB01037PE