


Tehnički list za artikl: IL153533KK

Masken-Zählerverteiler 5M-33F/KTN 5ZP, H1565B1180T200mm

5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 5 Daljnji redovi, 285 Modularnih širina, Pokrovna ploča Plastika, Koruška



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.180,00
Neto visina (mm)	1.565,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840636062
Disipacija snage (W)	-670,00
Tip	Maskirni razdjelnik sa brojiлом (komplet)
Austrijske pokrajine	Koruška
Umetci	Prednja maska plastična
Boja	RAL 7035
Širina brojila	5
Visinska jedinica	33
Redova brojila	1
Mjesta za brojila	5
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljnji redovi	5
Pokrovna ploča	Plastika
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	285

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Masken-Zählerverteiler 5M-33F/KTN 5ZP, H1565B1180T200mm	IL153533KK
5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 5 Daljnji redovi, 285 Modularnih širina, Pokrovna ploča Plastika, Koruška	
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)	IL091120
Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 5A../.	IL091050
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	