

Tehnički list za artikl: IL190280AC

Transducer for Upper Austria, WMS 200A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 100A-200A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 200A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung:
- Schwenkbare Zählerwanne inkl. Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8

- 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner
- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	150,00
EAN	9004840968347
Disipacija snage (W)	-604,00
Austrijske pokrajine	Gornja Austrija
IP stupanj zaštite	IP55
Nazivna struja (A)	200
Klasa zaštite	I
Otpornost na udarce	IK10
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Materijal	Čelični lim premazan prahom
Širina (mm)	600
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	400
Broj vrata	1

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Transducer for Upper Austria, WMS 200A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 100A-200A), Querverschiebung rechts möglich	IL190280AC
Dodatni pribor	
Bočne stranice (par) za AC ormara, 2000x400mm (ŠxV), RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ACSW2004
Podnožje prema dubini AC ormara 400x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT041
Podnožje prema širini AC ormara 600x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB061
Podnožje prema dubini AC ormara 400x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT042
Podnožje prema širini AC ormara 600x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB062