

Tehnički list za artikl: ISA05225-A

NV rastavna sklopka vel.00 | 160A, 4P, M8, na montažnu ploču

Panel mounting



Info o proizvodu

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

Tehnički podaci

Disipacija snage (W)	12,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Veličina	NH 00
Norma	EN 60947-3
Konvencionalna termička struja Ith (A)	160
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna radna struja (A)	160
Nazivna frekvencija (Hz)	50 - 60
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivna struja kratkog spoja	65kA (AC 500V)

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8kV
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	200
Polovi	4
Priključak kabela	Vijčani priključak
IP stupanj zaštite	IP20C
Mehanički životni vijek	1600 operation cycles
Način ugradnje	Vertikalno / Horizontalno
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 3
Kategorija uporabe	2: AC-23B - 400V - 160A 1: AC-21B - 690V - 160A

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
NV rastavna sklopka vel.00 160A, 4P, M8, na montažnu ploču Panel mounting		ISA05225-A
Dodatni pribor		
NV osigurač vel. 00, 4A/400V AC		ISP00004
NV osigurač vel. 00, 6A/400V AC		ISP00006
NV osigurač vel. 00, 10A/400V AC		ISP00010
NV osigurač vel. 00, 16A/400V AC		ISP00016
NV osigurač vel. 00, 20A/400V AC		ISP00020
NV osigurač vel. 00, 25A/400V AC		ISP00025
NV osigurač vel. 00, 32A/400V AC		ISP00032
NV osigurač vel. 00, 35A/400V AC		ISP00035
NV osigurač vel. 00, 40A/400V AC	8	ISP00040
NV osigurač vel. 00, 50A/400V AC		ISP00050
NV osigurač vel. 00, 63A/400V AC		ISP00063
NV osigurač vel. 00, 80A/400V AC		ISP00080
NV osigurač vel. 00, 100A/400V AC		ISP00100
NV osigurač vel. 00, 125A/400V AC		ISP00125
NV osigurač vel. 00, 160A/400V AC		ISP00160