

Tehnički list za artikl: KC146030--

Samostojeći ormar, 1-vrata, IP55, 1400x600x300mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK-Info

- **Materijal** : Tijelo ormara: pocinčani čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 2mm (jednokrilna i dvokrilna)
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm primjenom seta za regulaciju dubine ACMPD002. Za pomoć pri ugradnji montažne ploče preporuča se korištenje kliznih šina ACCLT300 (za dubinu 300 mm), ACCLT400 (za dubinu 400 mm) i ACCLT500 (za dubinu 500 mm). U tu svrhu, klizne šine se (bez učvršćenja vijcima) umetnu u dno ormara te se nakon ugradnje montažne ploče uklanjaju. Iste šine se potom mogu opet koristiti kod ugradnje montažne ploče u sljedeći ormar
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1 mm, sastavljena iz dva dijela
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. Vrata za lijevo otvaranje naručuju se posebno. Svi paneli vrata sadrže okvir za montažu vrata sa perforacijama u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke i 5mm DIN „double-bit“ bravom (DDB). Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55

- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : Ormar s vratima, stražnju stranicu, krovni panel, donje ploče, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara.



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	1.400,00
Neto dubina (mm)	300,00
Neto masa (kg)	86,10
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	600
Visina (mm)	1400
Dubina (mm)	300
Debljina stijenke tijela (mm)	1,50
Montažna ploča	Pocinčani čelični lim 3mm
Debljina montažne ploče (mm)	3
Širina montažne ploče (mm)	497
Visina montažne ploče (mm)	1291
Debljina stijenke vrata (mm)	2
Broj dijelova donje ploče	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	1
Širina podne ploče (mm)	430
Tip	Kompaktni samostojeći ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	700
Opteretivost montažne ploče (kg)	700
Disipacija snage (W)	-420,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći ormar, 1-vrata, IP55, 1400x600x300mm (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	KC146030
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Podnožje prema dubini AC ormara 300x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT031
Podnožje prema širini AC ormara 600x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB061
Podnožje prema dubini AC ormara 300x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT032
Podnožje prema širini AC ormara 600x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB062
Klizna šina za ugradnju mont. pl. u AC/KC ormar dubine 300mm Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.	ACCLT300
Transportne ušice M12 za AC, KC, AT, KT ormare, 4 komada za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar bravu za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC	ASLS2100
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC	ASLSS1537
Kavezne matice M6 (pakiranje 10 komada)	ACCNM615
Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 (pak.=10 kom.) PU=10 pieces	ACCNK006
Kavezne matice M8 (pakiranje 10 komada)	ACCNM815
Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK008
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm neperforirani čelik, Sendzimir - vruće pocinčano, u isporuci kao jedan nosač duljine 2 metra	BK14004--B
Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m sendzimir pocinčani, 2000 x 35 x 7.5mm (D x Š x V)	BK14005--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14037

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Ključ za 5mm "double-bit" bravu	DV903532
1 komad u isporuci	