

Tehnički list za artikl: LI1000384-

GIMBLE OUT 150 LED , 3000K, IP67, 36°

ugradna podna svjetiljka



Info o proizvodu

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1000
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP67
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	36
Snaga (W)	13
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	600

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna ugradna
Otvor (mm)	Ø150
Ugradna dubina (mm)	170
Boja	brušeni metal
Materijal	INOX 316 Staklo
Duljina (mm)	180
Širina (mm)	180
Visina (mm)	131
Promjer (mm)	180
Dodatni pribor	LI1000655-; LI228730-; LI233792--
(DxŠxV) mm	180x180x131
ØxV mm	180x131
OTVOR mm	Ø150

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
GIMBLE OUT 150 LED , 3000K, IP67, 36° ugradna podna svjetiljka	LI1000384
Dodatni pribor	
DASAR® PREMIUM DN160 montažne opruge za drvo	LI1000655
Spojna kutija IP68, 3-polna, Poliamid (PA), 115X27mm (DxØ) za 3-žilne kabele promjera 6-12mm, prihvati stezaljke 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 ugradna kutija	LI233792