

Tehnički list za artikl: LI1000387-

ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, L-605mm 700mA, bijele mat b.

bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Snaga (W)	16
Snaga (W)	16
Svjetlosni tok (lm)	1040
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25.000h
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ A+ A
Izvor svj. uklj.	Da
Efikasnost sustava (lm/W)	65
Operation current mA (mA)	700
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Otvor (mm)	590x45
Ugradna dubina (mm)	85
Boja	crna mat

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij Acrylic
Duljina (mm)	605
Širina (mm)	58
Visina (mm)	86
Dodatni pribor	LI1001133-;LI1001136-;LI464032--
(DxŠxV) mm	605x58x86
OTVOR mm	590x45

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, L-605mm 700mA, bijele mat b. bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka	LI1000387
Dodatni pribor	
LED driver, 700mA, 12.5-25W, dimabilan	LI1001133
LED driver, 700mA, 12.6-19.6W, dimabilan	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dim. inkl. Cable relief	LI464032