

Tehnički list za artikl: LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19

LED Unutarnja ugradna stropna svjetiljka



Info o proizvodu

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3600 - 4000
Temperatura boje (K)	2700-6500
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Dim-to-Warm VALETO Da
Klasa zaštite	II
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	95
Snaga (W)	39
Radni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Akrilno staklo Aluminij
Duljina (mm)	620
Širina (mm)	620
Visina (mm)	11
Dodatni pribor	LI420001 --, LI420021 --
(DxŠxV) mm	620x620x11

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19 LED Unutarnja ugradna stropna svjetiljka	LI1001251
Dodatni pribor	
SMART PRISTUPNIK	LI420001
SMART daljinski upravljač, CCT & DIM	LI420021