

Tehnički list za artikl: LI1001264-

AKALO 83, DL, 9W 3000K 4200K 5700K, bijeke boje



SCHRACK info

Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	880
	850
	800
Boja svjetla	Hladno bijela
	Neutralno bijela
	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000
	3000
	5700
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	28
Životni vijek	30000

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	II
Energetska klasa	F
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	90
Snaga sustava (W)	9
Snaga (W)	9
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	120
Izlazna struja (A)	120
Način montaže	Stropna nadgradna
Otvor (mm)	Ø 92
Ugradna dubina (mm)	70
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	110
Širina (mm)	110
Visina (mm)	65
Promjer (mm)	110
(DxŠxV) mm	110x110x65
ØxV mm	110x65
OTVOR mm	Ø 92

OPIS	KAT. BROJ
AKALO 83, DL, 9W 3000K 4200K 5700K, bijele boje	LI1001264