

Tehnički list za artikl: LI1001344-

LED Panel Round, 40W 3000K, 2630lm, dimabilna 1-10V, alu, bb

ovjesna svjetiljka, uključen ovjes duljine 2000mm



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Snaga (W)	40
Snaga (W)	40
Svjetlosni tok (lm)	2630
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	1-10V
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ A+ A
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	110

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	66
Pogonski uređaj	ECG 1-10V
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Ovjesna
Pendant length (mm)	2000
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LI470505--
ØxV mm	604x27

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Panel Round, 40W 3000K, 2630lm, dimabilna 1-10V, alu, bb ovjesna svjetiljka, uključen ovjes duljine 2000mm	LI1001344
Dodatni pribor	
Potenciometar za PWM upravljanje	LI470505