

Tehnički list za artikl: LI1001824-

PATHLIGHT 70, hrđave boje, IP55, 3000K

LED vanjski rasvjetni stupić



Info o proizvodu

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeiß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	750
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP55
Kut svjetlosti (°)	90
Snaga (W)	8,90
Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Podna
Boja	Steel rusted
Materijal	Čelik
Duljina (mm)	150

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	250
Visina (mm)	700
Dodatni pribor	LI228730--;LI229422--
(DxŠxV) mm	150x250x700

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
PATHLIGHT 70, hrđave boje, IP55, 3000K LED vanjski rasvjetni stupić	LI1001824
Dodatni pribor	
Spojna kutija IP68, 3-polna, Poliamid (PA), 115X27mm (DxØ) za 3-žilne kabele promjera 6-12mm, prihvatač stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730
RUSTY SQUARE šiljak	LI229422