

Tehnički list za artikl: LI1003570-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED bijela/krom

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1550
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Životni vijek	50000
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	17,50
Pogonska struja mA (mA)	500
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	bijela krom
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	135
Širina (mm)	135
Visina (mm)	90
Promjer (mm)	135
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1010685-;LI1010683-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
(DxŠxV) mm	135x135x90
ØxV mm	135x90
OTVOR mm	Ø 120

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED bijela/krom	LI1003570
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	
Dodatni pribor	
LED driver, 21-30W 500mA PHASE	LI1004054
LED Driver	
LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004069
DALI	
NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004790

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004791
NUMINOS® M mat (frosted) difuzor	LI1010685
difuzor	
NUMINOS® M difuzor sa saćastom strukturom	LI1010683
difuzor	
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje	LI1006143
Mounting frame/socket	
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje	LI1006144
Mounting frame/socket	
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje	LI1006145
Mounting frame/socket	
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje	LI1006146
Mounting frame/socket	