

Tehnički list za artikl: LI1003573-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED bijela/krom

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1550
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	17,50
Pogonska struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	bijela krom
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	135
Širina (mm)	135
Visina (mm)	90
Promjer (mm)	135
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
(DxŠxV) mm	135x135x90
ØxV mm	135x90
OTVOR mm	Ø 120

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED bijela/krom	LI1003573
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	
Dodatni pribor	
LED driver, 21-30W 500mA PHASE	LI1004054
LED Driver	
LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004069
DALI	
NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004790
NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004791
NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004792
NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004793

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006146