

Tehnički list za artikl: LI1003581-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED crno/bijele b.

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1600                   |
| Boja svjetla         | Toplo bijela           |
| Temperatura boje (K) | 3000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 120                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)     | 100                                                                                                                      |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| (DxŠxV) mm              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 135x90                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 120                                                                                                                    |

## Tablica artikla

| OPIS                                                         | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED crno/bijele b. |           |
| Ugradna stropna svjetiljka, zakretna                         | LI1003581 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                        |           |
| LED driver, 21-30W 500mA PHASE                               |           |
| LED Driver                                                   | LI1004054 |
| LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA           | LI1004064 |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA                      | LI1004069 |
| DALI                                                         |           |
| NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran                | LI1004790 |
| NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                 | LI1004791 |
| NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                 | LI1004792 |
| NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                    | LI1004793 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006143 |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006144 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006145 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006146 |