

Tehnički list za artikl: LI1003668-

NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 55° 700mA LED bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2300
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	25,40
Pogonska struja mA (mA)	700
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	105
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	95
Promjer (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
(DxŠxV) mm	160x160x95
ØxV mm	160x95
OTVOR mm	Ø 145

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 55° 700mA LED bijele boje	LI1003668
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS L, 21-29.5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 21-30W 700mA PHASE	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
DALI	
NUMINOS L Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004794
NUMINOS L Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004795
NUMINOS L Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004796
NUMINOS L Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004797

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006150