

Tehnički list za artikl: LI1003678-

# NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 2350                   |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela       |
| Temperatura boje (K) | 4000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)               | 25,40                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 145                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)     | 105                                                                                                                      |
| Boja                    | krom<br>crna                                                                                                             |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 95                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| (DxŠxV) mm              | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 160x95                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 145                                                                                                                    |

## Tablica artikla

| OPIS                                                    | KAT. BROJ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED crna/krom | LI1003678 |
| Ugradna stropna svjetiljka, zakretna                    |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                   |           |
| LED Driver za NUMINOS L, 21-29.5W 500/600/700mA         | LI1004062 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver 21-30W 700mA PHASE                           | LI1004065 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA                 | LI1004070 |
| DALI                                                    |           |
| NUMINOS L Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran           | LI1004794 |
| NUMINOS L Difuzor Prisma W LED IP20 proziran            | LI1004795 |
| NUMINOS L Difuzor Frosted W LED IP20 matiran            | LI1004796 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS L Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004797 |
| Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006147 |
| Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006148 |
| Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006149 |
| Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006150 |