

Tehnički list za artikl: LI1003709-

NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 20° 1050mA LED bijelo/crna

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3300
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	37,40
Pogonska struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 175
Ugradna dubina (mm)	130
Boja	bijela crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	190
Širina (mm)	190
Visina (mm)	118
Promjer (mm)	190
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
(DxŠxV) mm	190x190x118
ØxV mm	190x118
OTVOR mm	Ø 175

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 20° 1050mA LED bijelo/crna	LI1003709
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004798
NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004799
NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004800

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica	LI1004801
Numinos® XL okvir, okrugli 240/180mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL okvir, okrugli 240/180mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL okvir, kvadratni 240/180mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL okvir, kvadratni 240/180mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006154