

Tehnički list za artikl: LI1003726-

NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 40° 1050mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3500
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	37,40
Pogonska struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 175
Ugradna dubina (mm)	130
Boja	krom crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	190
Širina (mm)	190
Visina (mm)	118
Promjer (mm)	190
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
(DxŠxV) mm	190x190x118
ØxV mm	190x118
OTVOR mm	Ø 175

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 40° 1050mA LED crna/krom	LI1003726
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004798
NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004799
NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004800

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica	LI1004801
Numinos® XL okvir, okrugli 240/180mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL okvir, okrugli 240/180mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL okvir, kvadratni 240/180mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL okvir, kvadratni 240/180mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006154