

Tehnički list za artikl: LI1003820-

# NUMINOS S DL 8,6W 730lm 4000K 40° 250mA LED crne boje

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 730                    |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela       |
| Temperatura boje (K) | 4000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)               | 8,60                                                                                                                     |
| Pogonska struja mA (mA) | 250                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 68                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 55                                                                                                                       |
| Boja                    | crna                                                                                                                     |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Širina (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Visina (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Dodatni pribor          | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| (DxŠxV) mm              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxV mm                  | 80x52                                                                                                                    |
| OTVOR mm                | Ø 68                                                                                                                     |

## Tablica artikla

| OPIS                                                  | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 730lm 4000K 40° 250mA LED crne boje | LI1003820 |
| Ugradna stropna svjetiljka                            |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                 |           |
| LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C                      | LI1004055 |
| LED Driver                                            |           |
| LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA                | LI1004058 |
| LED Driver                                            |           |
| LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI             | LI1004067 |
| NUMINOS S Difuzor Ellipse                             | LI1004786 |
| NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran          | LI1004787 |
| NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran          | LI1004788 |
| NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica             | LI1004789 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006135 |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006136 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006137 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006138 |