

Tehnički list za artikl: LI1003877-

# NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 20° 500mA LED bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1500                   |
| Boja svjetla         | Toplo bijela           |
| Temperatura boje (K) | 3000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 90                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 75                                                                                                                       |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| (DxŠxV) mm              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 105x68                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 90                                                                                                                     |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                    | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 20° 500mA LED bijele boje<br>Ugradna stropna svjetiljka | LI1003877 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                   |           |
| LED driver, 21-30W 500mA PHASE<br>LED Driver                                            | LI1004054 |
| LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA                                      | LI1004064 |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA<br>DALI                                         | LI1004069 |
| NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran                                           | LI1004790 |
| NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                                            | LI1004791 |
| NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                                            | LI1004792 |
| NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                               | LI1004793 |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket                  | LI1006139 |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket                | LI1006140 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket                | LI1006141 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket              | LI1006142 |