

Tehnički list za artikl: LI1003878-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1600
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	17,50
Pogonska struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 90
Ugradna dubina (mm)	75
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	105
Širina (mm)	105
Visina (mm)	68
Promjer (mm)	105
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
(DxŠxV) mm	105x105x68
ØxV mm	105x68
OTVOR mm	Ø 90

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED bijele boje	LI1003878
Ugradna stropna svjetiljka	
Dodatni pribor	
LED driver, 21-30W 500mA PHASE	LI1004054
LED Driver	
LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004069
DALI	
NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004790
NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004791
NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004792
NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004793

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006142