

Tehnički list za artikl: LI1003926-

NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2250
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	25,40
Pogonska struja mA (mA)	700
Otvor (mm)	Ø 117
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	130
Širina (mm)	130
Visina (mm)	85
Promjer (mm)	130
Dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
(DxŠxV) mm	130x130x85
ØxV mm	130x85
OTVOR mm	Ø 117

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED bijele boje	LI1003926
Ugradna stropna svjetiljka	
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS L, 21-29.5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 21-30W 700mA PHASE	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
DALI	
NUMINOS L Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004794
NUMINOS L Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004795
NUMINOS L Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004796
NUMINOS L Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004797

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006146