

Tehnički list za artikl: LI1004003-

NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED bijelo/crna

Ugradna stropna svjetiljka



Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3300
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	37,40
Pogonska struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	115
Boja	bijela crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	108
Promjer (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
(DxŠxV) mm	160x160x108
ØxV mm	160x108
OTVOR mm	Ø 145

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED bijelo/crna Ugradna stropna svjetiljka	LI1004003
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004798
NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004799
NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004800
NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica	LI1004801
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006147