

Tehnički list za artikl: LI1004567-

NUMINOS L 3-f 28W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 bijele b.

3-fazni reflektor



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI L 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstärke von 2340 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2340
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	13
Životni vijek	50000
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I

Tehnički podaci - nastavak

Energetska klasa	F
Vrsta svjetiljke	power trail luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	36
Snaga (W)	20
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Način montaže	Šinska
Boja	bijela crna
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	213
Širina (mm)	100
Visina (mm)	180
Promjer (mm)	100
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	213x100x180
ØxV mm	100x180

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS L 3-f 28W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 bijele b. 3-fazni reflektor	LI1004567
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM