

Tehnički list za artikl: LI1004650-

RUSTY® UP/DOWN WL 14W 3000/4000K 230V IP65, boja hrđe

Zidna nadgradna svjetiljka



Info o proizvodu

In facettenreichen Rosttönen verschönert RUSTY® UP/DOWN Fassaden. Für einen einzigartigen Look, der die Wandaufbauleuchte auf jedem Untergrund besonders kontrastreich erscheinen lässt. Möglich ist das durch die spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles, der bei jeder Witterung nur noch schöner wird. Dabei sind die indirekt abstrahlenden Leuchten mit energieeffizienten und langlebigen SMD LEDs bestückt. Um die Lichtstimmung zu beeinflussen, wechseln sie die Lichtfarbe vor der Installation über den integrierten CCT-Schalter (3000K/4000K). RUSTY® UP/DOWN lässt sich einfach installieren und ist dank der Schutzart IP65 perfekt für Außenbereiche geeignet.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	544
	548
Boja svjetla	Neutralno bijela
	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000
	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	65
Snaga (W)	14
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Način montaže	Stropna
Boja	hrđave boje antracit
Materijal	Aluminij Cor-Ten Čelik
Duljina (mm)	165
Širina (mm)	145
Visina (mm)	180
(DxŠxV) mm	165x145x180

OPIS	KAT. BROJ
RUSTY© UP/DOWN WL 14W 3000/4000K 230V IP65, boja hrđe Zidna nadgradna svjetiljka	LI1004650