

Tehnički list za artikl: LI1004671 -

OCULUS UP/DOWN WL 15W 2000-3000K 230V bijele boje

Zidna nadgradna svjetiljka



Info o proizvodu

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	44 - 1110
Boja svjetla	Ultra topla bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2000-3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	25000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Energetska klasa	F
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	100
Snaga (W)	15
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Način montaže	Stropna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij Staklo
Duljina (mm)	125
Širina (mm)	90
Visina (mm)	110
Promjer (mm)	90
(DxŠxV) mm	125x90x110
ØxV mm	90x110

OPIS	KAT. BROJ
OCULUS UP/DOWN WL 15W 2000-3000K 230V bijele boje Zidna nadgradna svjetiljka	LI1004671