

Tehnički list za artikl: LI1006411-

MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, crne b.



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	DALI Dimanje na dodir
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP50
Energetska klasa	C
Otpornost na udarce	IK02
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendant luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	70
Snaga (W)	10
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	crna
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	280
Visina (mm)	92
Promjer (mm)	280
Dodatni pribor	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	280x280x92
ØxV mm	280x92

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, crne b.	LI1006411
Dodatni pribor	
MEDO 5m ovjes, crne boje	LI1001952
MEDO 5m ovjes, bijele boje	LI1001950
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, crne boje	LI135250
MEDO 5m ovjes, srebrno-sive boje	LI1001951
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, bijele boje	LI135251
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, sive boje	LI135254
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM