

Tehnički list za artikl: LI1008006-

NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 3000K 38° PHASE



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	50,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	40,00
Neto promjer (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,23
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	38
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	13,60
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	1280

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	50000
Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
KEU	F
Energetska klasa	F
Promjer (mm)	50
ØxV mm	50x40
(DxŠxV) mm	50x50x40

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 3000K 38° PHASE	LI1008006