


Tehnički list za artikl: LI1008033-

QUIMERA ovjesna svjetiljka 2700/3000K PHASE brušeni mesing

Duljina kabla 150cm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	76,00
Neto širina (mm)	76,00
Neto visina (mm)	470,00
Neto promjer (mm)	76,00
Neto masa (kg)	1,45
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Način montaže	Ovjesna
Boja	mesing
Materijal	Aluminij Staklo
Kut svjetlosti (°)	360
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8,20
Boja svjetla	Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	2700 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	320 310
Životni vijek	50000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
KEU	E
Energetska klasa	E
Promjer (mm)	76
ØxV mm	76x470
(DxŠxV) mm	76x76x470

OPIS	KAT. BROJ
QUIMERA ovjesna svjetiljka 2700/3000K PHASE brušeni mesing	LI1008033
Duljina kabela 150cm	