


Tehnički list za artikl: LI1008434-

GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42°

zlatno/crna

Dim-to-Warm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	153,00
Neto širina (mm)	43,00
Neto visina (mm)	82,00
Neto masa (kg)	0,27
Vrsta svjetiljke	power trail luminaire
Način montaže	Šinska
Boja	zlatna crna
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	42
Faktor odsjaja (UGR)	19
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Boja svjetla	Ultra topla bijela Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	2000-3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	1000
Životni vijek	50000
Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	153x43x82

OPIS	KAT. BROJ
GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42° zlatno/crna Dim-to-Warm	LI1008434