

Tehnički list za artikl: LI1008602-

PANEL C DALI 625 34W 830/840 UGR <19 IP20/IP54 4550/4650lm

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	28,00
Neto masa (kg)	1,94
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	34
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4550 4650
Životni vijek	70000
Dimabilno	DALI Dimanje na dodir
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20/54
Ugradna dubina (mm)	80
(DxŠxV) mm	620x620x28
Otvor (mm)	590x590
OTVOR mm	590x590

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
PANEL C DALI 625 34W 830/840 UGR <19 IP20/IP54 4550/4650lm mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008602
Potrebni pribor	
PANEL C 4x montažne kopče	LI1008610
PANEL C ovjes L: 150 cm	LI1008609